

以下の設問について答えて下さい。すべて終わりましたら右の【次に進む>>】をクリックして下さい。

※部材の構成にのみ着目し、部材の種類・厚さは考慮しないで下さい。

※屋根は塗り塗構造の場合でも熱積面積比率はほぼ同じか、やや安全側を取るのので、屋根垂木構造と同様に計算可能です。

屋根の断面構成はどれですか？

充填断熱のみ
 充填+付加断熱
 外断熱

屋根 外貼り断熱

断熱材は一覧表から選択します

以下の設問について答えて下さい。すべて終わりましたら右の【次に進む>>】をクリックして下さい。

※部材の構成にのみ着目し、部材の種類・厚さは考慮しないで下さい。

<< 前に戻る クリア 次に進む >>

第一の壁の断面構成はどれですか？(以降壁Aと表記します。)

充填断熱のみ
 充填+付加断熱(横下地)
 充填+付加断熱(縦下地)
 充填断熱+外貼り
 外貼りのみ

※横鋼線45mmピッチ ※縦鋼線4

壁 付加断熱 壁 外貼り断熱

第二の壁の断面構成はどれですか？(全ての壁が同じ断面構成の場合には選択しないで下さい。以降壁Bと表記します。)

充填断熱のみ
 充填+付加断熱(横下地)
 充填+付加断熱(縦下地)
 充填断熱+外貼り
 外貼りのみ

第二の壁なし